

# uniq tablet II

Odolný 12,2" priemyselný tablet

Intel® Kabylake m3-6Y30 (5G)



Windows



IP65



GPS



High-capacity



Bluetooth



1D



2D



RFID



4G/5G



WIFI

## Funkcie

- Podpora pre operačný systém Windows 10
- Integrovaná 4G komunikácia, WiFi, Bluetooth a ďalšie komunikačné režimy
- Batéria 6300 mAh + 1000 mAh duálna hot swap batéria výdrž zariadenia 6 až 8 hodín
- Vysoká úroveň ochrany IP65, v súlade s MIL-STD-810G
- Podpora GPS, presné určovanie polohy
- Podpora obrazovky s vysokým rozlíšením 1920x1200 FHD, voliteľné s odolným povrchovým krytím Corning gorilla TP a matnou úpravou obrazovky
- Podpora 1D / 2D, NFC a ďalšie funkčné voliteľné moduly

## Technické parametre

### Základné parametre

Rozmery	319.6 x 216 x 23.4mm
Hmotnosť	Device unit 1500g
Farba	Čierna
LCD	2.2" IPS 16:10, 1920*1200
Dotykový panel	12,2" kapacitný dotykový panel, G+G, Corning Gorilla Glass
Kamera	Predná 2.0MP Zadná 5.0MP
I/O	Type C x 1, USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 1, SIM Card x 1, TF Card x 1, HDMI 1.4a x 1, 12 pinov Pogo Pin x 1, RS232 x 1, RS485 x 1, RJ45 (10/100M) x 1, Ø3.5mm štandardný konektor pre slúchadlá x 1, Ø3.5mm DC jack x 1
Batéria	AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz output DC 12V/4A
GPS	Podporné satelity: GPS

### Voliteľné moduly

NFC	Podpora protokolu ISO/IEC 14443A/14443B/15693/ 18092/MIFARE Vzdialenosť na čítanie kariet : 4cm
1D	MOTO SE655E100R, Optická poloha: 5mil, Rýchlosť skenovania: 50 times/s
2D	Honeywell N3680, Optická poloha: 5mil, Rýchlosť skenovania: 50 times/s

### Výkonový parameter

CPU	Intel® Kabylake m3-6Y30
OS	Windows 10
RAM	4GB/8GB LPDDR3
ROM	128GB/256GB/512GB

## Batéria

Dobíjateľná batéria	6300mAh/7.4V, 1000mAh/7.4V
Typ	Vstavaná dual polymer-lítiová batéria
Výdrž	6 hodín (predvolená 50% hlasitosť, predvolená hodnota 200 nitov, prehrávanie videa v rozlíšení 1080P HD)

## Sieťové pripojenia

WIFI	Duálna frekvencia 2.4G+5.8G, WIFI 802.11(a/b/g/n/ac)
Bluetooth	BT4.2 (BLE) class1 prenosová vzdialenosť: 10m
4G/5G	LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B9/B12/B13/B14/B17/ B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71 LTE-TDD: B34/B38/39/B40/B41/B42/B48 5G: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n28/n38/n40/ n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79

## Spoločnosť

Prevádzková teplota	-10 °C ~ 50 °C
Skladovacia teplota	-20 °C ~ 60 °C
Vlhkosť	95% bez kondenzácie
IP Grade	IP65

## Hardvérové vlastnosti zariadenia

