

uniq tablet //s

Odolný 10" priemyselný tablet

Intel Cherry Trail Z8350



Windows



IP65



GPS



Bluetooth



Fingerprint



1D



2D



RFID



4G



WiFi

Funkcie

- Podpora pre operačný systém Windows 10
- Integrovaná 4G komunikácia, WiFi, Bluetooth a ďalšie komunikačné režimy
- Batéria 10 000 mAh, výdrž zariadenia 6 až 8 hodín
- Vysoká úroveň ochrany IP65, v súlade s MIL-STD-810G
- Podpora GPS, presné určovanie polohy
- Podpora fotoaparátu s 5 mil. pixelov s automatickým zaostrovaním, ktorý ľahko zbiera obrázky a informácie o videu
- Podpora 1D / 2D, NFC, identifikačných kariet a ďalších funkčných modulov pre voľný výber

Technické parametre

Základné parametre

Rozmery (V x Š x H)	280 x 187 x 22mm
Hmotnosť	1,1 kg s batériou
Farba	Čierna
LCD	10.1" IPS 10:16, 800*1280
Dotykový panel	10" kapacitný dotykový panel , G+G, Corning Gorilla Glass
Kamera	Predná 2.0MP Zadná 5.0MP
I/O	HDMI 1.4a typ C x 1, USB x 1, Micro USB x 1, SIM karta x 1, karta TF x 1, 12 pinov Pogo Pin x 1, RS232 x 1, RJ45 (10 / 100M samoadaptácia) x 1, Φ 3,5 mm štandardný konektor pre slúchadlá x 1, Φ 3,5 mm DC konektor x 1
Batéria	AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz output DC 5V/3A
GPS	Podporné satelity: GPS

Voliteľné moduly

NFC	Podpora protokolu ISO / IEC 14443A / 14443B / 15693/18092 / MIFARE, Vzdialenosť na čítanie kariet: 4 cm
1D	MOTO SE655E100R, Podpora bzučiaka, Optická poloha: 5 miliónov, Rýchlosť skenovania: 50-krát / s
2D	Honeywell N3680 Optická poloha: 5 mil., Rýchlosť skenovania: 50-krát / s
Fingerprint	FPC1020 (snímač, kompresný typ kapacity)

Výkonový parameter

CPU	Intel Cherry Trail Z8350
OS	Windows 10
RAM	4GB LPDDR3
ROM	64GB/128GB

Batéria

Dobíjateľná batéria	3.7V/10000mAh
Typ	Li_polyment, odnímateľná batéria
Výdrž	7,5 hodiny (predvolená 50% hlasitosť, predvolená hodnota 200 nitov, prehrávanie videa v rozlíšení 1080P HD)

Sieťové pripojenia

WIFI	Duálna frekvencia 2,4 G + 5,8 G, WIFI 802.11 (a / b / g / n / ac)
Bluetooth	BT4.2 (BLE) class1 prenosová vzdialenosť: 10 m
4G	LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900MHz

Spoločnosť

Prevádzková teplota	-10 °C ~ 50 °C
Skladovacia teplota	-20 °C ~ 60 °C
Vlhkosť	95% bez kondenzácie
IP Grade	IP65

Hardvérové vlastnosti zariadenia

