

uniq tablet //s

Odolny 10" priemyselny tablet

CPU Intel® Core™ m3-6Y30



Windows



IP65



GPS



Bluetooth



Fingerprint



1D



2D



RFID



4G



WIFI

Funkcie

- Podpora pre operačný systém Windows 10
- Integrovaná 4G komunikácia, WiFi, Bluetooth a ďalšie komunikačné režimy
- Batéria 5000 mAh, výdrž zariadenia 6 až 8 hodín
- Vysoká úroveň ochrany IP65, v súlade s MIL-STD-810G
- Podpora GPS, presné určovanie polohy
- Podpora fotoaparátu s 5 mil. pixelov s automatickým zaostrovaním, ktorý ľahko zbiera obrázky a informácie o videu
- Podpora 1D / 2D, NFC, identifikačných kariet a ďalších funkčných modulov pre voľný výber

Technické parametre

Základné parametre

Rozmery	280 x 187 x 22mm
Hmotnosť	1,1 kg s batériou
Farba	Čierna
LCD	10.1" IPS 10:16, 1200*1920
Touch Panel	10" kapacitný dotykový panel, G+G
Kamera	Predná 2.0MP Zadná 8.0MP
I/O	HDMI 1.4a typ C x 1, USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 1, SIM Card x 1, TF Card x 1, 12 pinov Pogo Pin x 1, RS232 x 1, RJ45(10/100M self-adaption) x 1, Φ 3.5mm štandardný konektor pre slúchadlá x 1, Φ 3.5mm DC jack x 1
Batéria	AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz output DC 12V/4A
GPS	Podporné satelity: GPS, Glonass

Voliteľné moduly

1D	MOTO SE655E100R, Support Buzzer, Optická poloha: 5 miliónov, Rýchlosť skenovania: 50 krát /s
2D	Honeywell N3680, Optická poloha: 5 miliónov, Rýchlosť skenovania: 50 krát /s
Fingerprint	Voliteľné

Výkonový parameter

CPU	Intel® Core™ m3-6Y30
OS	Windows 10
RAM	4GB/8GB LPDDR3
ROM	128GB/256GB

Batéria

Dobíjateľná batéria	7.4V/5000mAh
Typ	Lithium-ion polymérová odnímateľná batéria
Výdrž	5 hodín (predvolená 50% hlasitosť, predvolené 200 nitov, prehrávanie videa v rozlíšení 1080P HD)

Sieťové pripojenia

WIFI	Duálna frekvencia 2.4G+5.8G, WIFI 802.11(a/b/g/n/ac)
Bluetooth	BT4.2 (BLE) class1 prenosová vzdialenosť: 10m
4G	LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900MHz

Spoločnosť

Prevádzková teplota	-10 °C ~ 50 °C
Skladovacia teplota	-20 °C ~ 60 °C
Vlhkosť	95% bez kondenzácie
IP Grade	IP65

Hardvérové vlastnosti zariadenia

